

- **Puissante**

Son principe cinématique (Brevet Tranchero) permet une levée quasi-verticale de 3 mètres avec une charge de 3 tonnes.

- **Précise (NOUVEAU)**

- Vitesse de tous les mouvements réglable depuis la télécommande (levage, télescopage et autres options).

- Timon ergonomique à "papillons" permettant un fin dosage de la vitesse de translation (de 0 à 50 m/min) et une accélération progressive sous contrôle automate,

- **Robuste**

Le vérin principal est protégé par la structure et le vérin de télescope est complètement intégré dans la flèche.

Le télescope, monté sur galet, ne subit aucun frottement.

- **Polyvalente**

Son automate programmable permet d'intégrer de nombreux accessoires (préhenseurs, treuils, JIB,

- **Non polluante et autonome**

Grâce à ses batteries de traction 24V et à son chargeur électronique intégré.



Modèle breveté

Caractéristiques techniques

Charge maxi	3000 kg
Poids à vide en ordre de marche	1800 kg
Pente admissible à vide	18 %
Vitesse de translation maxi	3 km/h
Vitesse de levage réglable de	0 à 15 cm/s
Vitesse de télescopage réglable de	0 à 13 cm/s
Batteries	24V – 460 Ah
Moteur 24V CC	3 kW

Equipements de série

Dispositif anti-basculement
Roue motrice hydraulique
Freinage hydraulique automatique
Frein de parking hydraulique automatique
Chargeur de batterie électronique intégré
Télécommande filaire 4 boutons avec AU et potentiomètre de réglage vitesse

Principales options

Flèche terminale 500 kg
Télescope additionnel manuel 500/350 kg
Télescope additionnel manuel 350/250 kg
JIB hydraulique avec treuil
Treuils 1000 kg et 500 kg
Platine à déplacement latéral

